発行日2004年01月17日
依頼日2004年01月17日

試験成績報告書

No. X15XXXXXXX-XXX
検査機関名 X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 印

アパレル		素材仕入先・メーカー					
社名	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	社名	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	組成	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ブランド	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	部課名	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
アイテム	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	生地名	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
生地名	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	生地番	X20XXXXXXXXXXXXXXXX	加工内容	X40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
品番	X20XXXXXXXXXXXXXXXX			染色整理加工場	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
色数	X4XX			染料（顔料）部属	X40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
生地	見本	メーカ名	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	番手（タテ・ヨコ）	X12XXXXXXXXX	X12XXXXXXXXX	
		メーカ生地番	X20XXXXXXXXXXXXXXXX	密度（本/インチ）	X12XXXXXXXXX	X12XXXXXXXXX	
				目付（g/㎡）	X12XXXXXXXXX		

試験項目		試料方法			1		2		3		4	
				色番	X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX	
堅ろう度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX	
	摩擦（級）	JIS L 0849Ⅱ形	乾	汚染	X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
			湿	汚染	X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
	洗濯（級）	JIS L 0844 A-1 綿/絹		変退色	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
				汚染	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
		液汚染 大丸法		汚染	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A-1(パークロ)		変退色	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
				汚染	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
		液汚染 大丸法準拠		汚染	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
	汗（級）	JIS L 0848 綿/絹	酸	変退色	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
				汚染	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
			アルカリ	変退色	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
				汚染	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
	水（級）	JIS L 0846 綿/絹		変退色	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
				汚染	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
	ホットプレッシング（級）	JIS L 0850		変退色	X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX	
				汚染	X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX		X12XXXXXXXXX	
	光及び汗（級）	JIS L 0888 A法	酸	変退色	X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
			アルカリ	変退色	X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
	色泣き （有）	大丸法 I法			X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
寸法変化・外観	浸漬法(%)	JIS L 1096 C法		たて	X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX	
				よこ	X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX	
	電気洗濯機法(%)	JIS L 1096 G法		たて	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
				よこ	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
	プレス法(%)	JIS L 1096 H-2法 （直後/3H後）		たて	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
				よこ	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX	X5XXX
	ハイグラルエキスパンション(%)	ケケン法		たて	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
				よこ	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
	接着プレス機法(%)	140℃ 15秒		たて	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
				よこ	X5XXX		X5XXX		X5XXX		X5XXX	
	バブリング（級）	ケケン法（30M後/24H後）			X3X	X3X	X3X	X3X	X3X	X3X	X3X	X3X
	カーリング（級）	ケケン法（5M後/24H後）			X3X	X3X	X3X	X3X	X3X	X3X	X3X	X3X
強度	引張強さ（N）	JIS L 1096 A法 （ラベルドストリップ法）		たて	X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX	
				よこ	X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX	
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 D法 （ペンジュラム法）		たて	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
				よこ	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1009 A法			X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX		X6XXXX	
	摩耗強さ（回）	JIS L 1096 A-1		平面	X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX	
		JIS L 1096 A-3法		折目タテ	X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX	
				折目ヨコ	X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX		X10XXXXXXX	
その他	ピリング（級）	JIS L 1076 A法		5h|10h	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX
	縫目滑脱（mm）	JIS L 1096 B法 荷重 49.0N		たて	X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
				よこ	X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
	パイル保持性（%・級）	大丸法			X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX		X8XXXXXX	
	はっ水度	JIS L 1092 スプレー試験		初/後	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX	X6XXXX
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	X30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			X6XXXX	X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX		X14XXXXXXXXXXX	
	JIS L 1030-1、-2 (%)				1		2		3		4	
混用率	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX	試料									
	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX										
	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX										
	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX										
	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX										
	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX										
	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX										
	X34XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X5XXX										
所見												